

BÉTONNIÈRE S 350R HONDA

Gamme Bétonnières

Gencod : 8033679020460



Tractable professionnelle

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée.

Equipements de Série

- ✓ Moteur thermique
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Tractables à 90 km/h
- ✓ Suspensions à barre de torsion
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Roues gonflables
- ✓ Timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable (attache à boule en option)
- ✓ Gardes boues

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

		S 350 R
Capacité de la cuve	L	345
Ø entrée de la cuve	mm	460
Ø de la cuve	mm	823
Capacité de malaxage	L	280
Motorisation		HONDA GX 160, 4 kW (5.4 ch)**
Tours / minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	232
Type de transmission		moteur dans le capot et transmission par courroie trapézoïdale et poly-v
Vidange de la cuve		Par réducteur commandé par un volant
Protection électrique		Bobine de tension minimum
Dimensions roues	Ø mm	135 / 13"
Barre de torsion		oui
Niveau sonore	dB(A)	83
Dimensions	mm	2 270* x 1 910 x 1 690
Référence		01015838*

* longueur avec timon - **fonctionne avec essence ss plomb

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.01
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr