

# AIGUILLES MÉCANIQUES GH

Gamme Vibration

Aiguille GH 32 S - 4 m - Réf. 05021099 - Gencod : 3700952700559  
 Aiguille GH 38 S - 4 m - Réf. 05021102 - Gencod : 3700952700566  
 Aiguille GH 38 S - 6 m - Réf. 05021103 - Gencod : 3700952700573  
 Aiguille GH 45 S - 4 m - Réf. 05021105 - Gencod : 3700952700597  
 Aiguille GH 45 S - 6 m - Réf. 05021104 - Gencod : 3700952700580  
 Aiguille GH 62 S - 6 m - Réf. 05021106 - Gencod : 3700952700603



## APPLICATIONS

Les aiguilles vibrantes mécaniques permettent de vibrer le béton pour que celui-ci épouse parfaitement toutes les formes. Elles font remonter à la surface tout l'air et l'eau indésirables pour un béton très dense.

			GH 32 S	GH 32 S	GH 38 S	GH 38 S
Diamètre de la tête vibrante	Diamètre	mm	32	32	38	38
	Longueur (sans accouplement)	mm	520	520	480	480
Dimensions du flexible	Diam. du flexible	mm	9.5	9.5	9.5	9.5
	Diam. de la gaine	mm	31	31	31	31
	Longueur	m	4	6	4	6
Amplitude		mm	1.8	1.8	1.8	1.8
Vibrations/min		vib/min	9 000 - 12 500	9 000 - 12 500	9 000 - 12 500	9 000 - 12 500
Rendement		m <sup>3</sup> /h	8	8	15	15
Poids		kg	11.2	15.1	11.9	15.7
Référence			05021099	05021101	05021102	05021103

			GH 45 S	GH 45 S	GH 62 S
Diamètre de la tête vibrante	Diamètre	mm	45	45	62
	Longueur (sans accouplement)	mm	494	494	479
Dimensions du flexible	Diam. du flexible	mm	9.5	9.5	12.7
	Diam. de la gaine	mm	31	31	32
	Longueur	m	4	6	6
Amplitude		mm	2	2	2.4
Vibrations/min		vib/min	9 000 - 12 500	9 000 - 12 500	9 000 - 12 500
Rendement		m <sup>3</sup> /h	20	20	26
Poids		kg	13.3	17.4	22.3
Référence			05021105	05021104	05021106