

Septembre 2013 - NOUVEAUTÉ

\*Inspirer l'Avenir

Perforateur 2 Kg SDS + 



Perforateur 26 mm SDS + 830 W - 3,2 Joules EPTA- 2,8 Kg



## DH 26PB

Gencode 4966376215140

**2 MODES**



**PLUS RAPIDE - PLUS ROBUSTE - PLUS INNOVANT**

**Coffret & Mandrin auto. 13 mm avec adaptateur SDS+**



### Longévité X2 (par rapport aux modèles actuels)

- 1 Un nouveau mécanisme de circulation d'air au niveau de la frappe Jusqu'à +50% de volume d'air, réduisant l'usure dans le cylindre piston
- 2 Nouveaux roulements à billes : pris dans la graisse maintiennent la température basse et protège la boîte de vitesse
- 3 Nouveau mécanisme de contrôle de la pression interne : fournit un flux d'air dans et à l'extérieur de la boîte de vitesse pour stabiliser et assurer un mécanisme de frappe parfait



### Rapidité jusqu'à +30% (par rapport aux modèles actuels)

Moteur puissant et optimisé pour la frappe : jusqu'à 30% de performance en plus en vitesse de perçage

- Swtop de frappe
- Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée
- Electropneumatique
- Interrupteur à variateur de vitesses
- Débrayage de sécurité
- Emmanchement rapide en 1 seule action
- Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation simplifié
- Design ergonomique, poignée soft-grip anti-dérapante, poignée auxiliaire soft-grip anti-dérapante orientable à 360°

#### Sélecteur de mode sur le coté



-  Rotation seule
-  Rotation + Percussion

#### Utilisation rapide :



Emmanchement en 1 seule action

#### Utilisation Confortable :



Poignée aux. soft-grip orientable à 360°

| Caractéristiques           | DH 26PB             | Accessoires standards         | Applications  |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| Puissance                  | 830 W               | Poignée auxiliaire 335273     | Tous travaux de fixation jusqu'à 26mm.<br>Encastrement boîtiers dans la maçonnerie.<br>Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés. |
| Force de percussion        | 3,2 JOULES EPTA     | Butée de profondeur 303709    |   |
| Capacité mèche béton       | 3,4 à 26 mm         | Mandrin avec adaptateur 3095B |   |
| Capacité acier / bois      | 13 / 32 mm          | Coffret 335257                |   |
| Capacité trépan            | 25 à 50 mm          |                               |   |
| Vitesses à vide            | 0-1100 tr/min       |                               |   |
| Frappe                     | 0-4300 cps/min      |                               |   |
| Niveau puissance sonore    | 106 dB(A)           |                               |   |
| Niveau pression acoustique | 93 dB(A)            |                               |   |
| Emission de vibration      | 16 m/s <sup>2</sup> |                               |   |
| Poids                      | 2,8 Kg              |                               |   |
| Longueur                   | 367 mm              |                               |   |

**HITACHI 3 ANS DE GARANTIE** Inscription et conditions sur notre site [www.hitachi-powertools.fr](http://www.hitachi-powertools.fr)

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HITACHI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles d'HITACHI Power Tools France s.a.s