

Carotteuse KB150

Plage de carottage de 45 - 330 mm

Carotteuse pour construction d'égouts, routières et
industrie

pour les eaux usées, la construction routière et industrielle

- Socle d'ancrage coup de poign
- Diamètre max 330 mm
- Profondeur de forage 630mm
- Kit d'outillage et de fixation
- Poids du bâti : 27kg



Avec STIHL moteur
Kit pour égouts



Moteur à air comprimé

Compleet met :

Moteur	Puissance	RPM	Plage de carottage
Electrique : BBM33L- extra	3300 W, 230 V, 50- 60 Hz	180/430/750 min-1	45 - 330 mm
Essence : STIHL 2- takt motor	2,8 kW (3,8 HP)	300 min-1	110 - 300 mm
Moteur à air comprimé: LZL15	6-7 bar; 3,3m ³ / min lucht verbruik	600 min-1 // 280 min-1	50 -150mm // 110 - 300 mm
Hydraulique : HBM50	140 bar - 30l / in olieverbruik	610 min-1	50 - 150 mm
Hydraulique : HBM100	140 bar - 30l / in olieverbruik	300 min-1	150 - 300 mm
Hydraulique : HBM160	140 bar - 30l / in olieverbruik	190 min-1	250 - 330 mm